

Рабочая температура -40°C ~ +70°C. Охлаждение естественной конвекцией, Виброустойчивы. Соответствуют EN50155/IEC60571: EN 61000-4-2,3,4,5,6,7,8

Наименование	Входное напряжение DC	Номинальное выходное напряжение DC	Диапазон выходного напряжения	Выходной ток	Габариты мм	Рисунок
RSD-30G-3,3	9-36B	3,3		6A	113x60x25	
RSD-30G-5	9-36B	5		6A	113x60x25	
RSD-30G-12	9-36B	12		2,5A	113x60x25	
RSD-30G-24	9-36B	24		1,25A	113x60x25	
RSD-30L-3,3	18-72B	3,3		6A	113x60x25	
RSD-30L-5	18-72B	5		6A	113x60x25	
RSD-30L-12	18-72B	12		2,5A	113x60x25	
RSD-30L-24	18-72B	24		1,25A	113x60x25	
RSD-30H-3,3	40-160B	3,3		6A	113x60x25	
RSD-30H-5	40-160B	5		6A	113x60x25	
RSD-30H-12	40-160B	12		2,5A	113x60x25	
RSD-30H-24	40-160B	24		1,25A	113x60x25	
RSD-60G-3,3	9-36B	3,3		12A	128x60x25	
RSD-60G-5	9-36B	5		12A	128x60x25	
RSD-60G-12	9-36B	12		5A	128x60x25	
RSD-60G-24	9-36B	24		2,5A	128x60x25	
RSD-60L-3,3	18-72B	3,3		12A	128x60x25	
RSD-60L-5	18-72B	5		12A	128x60x25	
RSD-60L-12	18-72B	12		5A	128x60x25	
RSD-60L-24	18-72B	24		2,5A	128x60x25	
RSD-60H-3,3	40-160B	3,3		12A	128x60x25	
RSD-60H-5	40-160B	5		12A	128x60x25	
RSD-60H-12	40-160B	12		5A	128x60x25	
RSD-60H-24	40-160B	24		2,5A	128x60x25	
RSD-100B-5	16,8-31,2B	5B	4,75-6,25B	20A	161x68x36	
RSD-100B-12	16,8-31,2B	12B	11,4-15B	8,4A	161x68x36	
RSD-100B-24	16,8-31,2B	24B	22,8-30B	4,2A	161x68x36	
RSD-100C-5	33,6-62,4B	5B	4,75-6,25B	20A	161x68x36	
RSD-100C-12	33,6-62,4B	12B	11,4-15B	8,4A	161x68x36	
RSD-100C-24	33,6-62,4B	24B	22,8-30B	4,2A	161x68x36	
RSD-100D-5	67,2-143B	5B	4,75-6,25B	20A	161x68x36	
RSD-100D-12	67,2-143B	12B	11,4-15B	8,4A	161x68x36	
RSD-100D-24	67,2-143B	24B	22,8-30B	4,2A	161x68x36	
RSD-150B-5	16,8-31,2B	5B	4,75-6,25B	30A	189x77x36	
RSD-150B-12	16,8-31,2B	12B	11,4-15B	12,52A	189x77x36	
RSD-150B-24	16,8-31,2B	24B	22,8-30B	6,3A	189x77x36	
RSD-150C-5	33,6-62,4B	5B	4,75-6,25B	30A	189x77x36	
RSD-150C-12	33,6-62,4B	12B	11,4-15B	12,52A	189x77x36	
RSD-150C-24	33,6-62,4B	24B	22,8-30B	6,3A	189x77x36	
RSD-150D-5	67,2-143B	5B	4,75-6,25B	30A	189x77x36	
RSD-150D-12	67,2-143B	12B	11,4-15B	12,52A	189x77x36	
RSD-150D-24	67,2-143B	24B	22,8-30B	6,3A	189x77x36	
RSD-200B-12	16,8-31,2B	12B	11,4-15B	16,7A	191x86x40	
RSD-200B-24	16,8-31,2B	24B	22,8-30B	8,4A	191x86x40	
RSD-200B-48	16,8-31,2B	48B	43 - 53B	4,2A	191x86x40	
RSD-200C-12	33,6-62,4B	12B	11,4-15B	16,7A	191x86x40	
RSD-200C-24	33,6-62,4B	24B	22,8-30B	8,4A	191x86x40	
RSD-200C-48	33,6-62,4B	48B	43 - 53B	4,2A	191x86x40	
RSD-200D-12	67,2-143B	12B	11,4-15B	16,7A	191x86x40	
RSD-200D-24	67,2-143B	24B	22,8-30B	8,4A	191x86x40	
RSD-200D-48	67,2-143B	48B	43 - 53B	4,2A	191x86x40	
RSD-300B-5	16,8-31,2B	5B	4,75-6,25B	42A	216x97x40	
RSD-300B-12	16,8-31,2B	12B	11,4-15B	25A	216x97x40	
RSD-300B-24	16,8-31,2B	24B	22,8-30B	12,5A	216x97x40	
RSD-300B-48	16,8-31,2B	48B	43 - 53B	6,3A	216x97x40	
RSD-300C-5	33,6-62,4B	5B	4,75-6,25B	42A	216x97x40	
RSD-300C-12	33,6-62,4B	12B	11,4-15B	25A	216x97x40	
RSD-300C-24	33,6-62,4B	24B	22,8-30B	12,5A	216x97x40	
RSD-300C-48	33,6-62,4B	48B	43 - 53B	6,3A	216x97x40	
RSD-300D-5	67,2-143B	5B	4,75-6,25B	42A	216x97x40	
RSD-300D-12	67,2-143B	12B	11,4-15B	25A	216x97x40	
RSD-300D-24	67,2-143B	24B	22,8-30B	12,5A	216x97x40	
RSD-300D-48	67,2-143B	48B	43 - 53B	6,3A	216x97x40	
RSD-300E-5	25,2-46,8B	5B	4,75-6,25B	42A	216x97x40	
RSD-300E-12	25,2-46,8B	12B	11,4-15B	25A	216x97x40	
RSD-300E-24	25,2-46,8B	24B	22,8-30B	12,5A	216x97x40	
RSD-300E-48	25,2-46,8B	48B	43 - 53B	6,3A	216x97x40	
RSD-300F-5	50,4-93,6B	5B	4,75-6,25B	42A	216x97x40	
RSD-300F-12	50,4-93,6B	12B	11,4-15B	25A	216x97x40	
RSD-300F-24	50,4-93,6B	24B	22,8-30B	12,5A	216x97x40	
RSD-300F-48	50,4-93,6B	48B	43 - 53B	6,3A	216x97x40	