

Конвертеры соответствуют международным стандартам касающихся электронного оборудования, используемого на подвижном составе железнодорожного транспорта (метро, трамваи). Степень защиты IP20. Температура эксплуатации -40°C...+55°C. Запуск при -50°C

Наименование	Входное напряжение DC/ Диапазон	Номинальное выходное напряжение DC/ Диапазон	Выходной ток/ Выходная мощность	Габариты мм	Внешний вид
DDC8630	110 (77-138)В	24 (21-26)В	42А/1000Вт	224x76x286	
DDC8640	36 (25-45)В	24 (21-26)В	42А/1000Вт	224x76x286	
DDC8650	24 (17-30)В	24 (21-26)В	42А/1000Вт	224x76x286	
DDC9870	110 (77-137,5)В	24 (21-26)В	63А/1500Вт	146x86x398	
DDC9970	110 (77-137,5)В	28 (27,3-28,7)В	110А/3000Вт	400x220x88	
DDC4540	450-950В	27,1 (26,5...27,5)В	5000Вт	440x250x700	

**Powernet**

Martinkyläntie 43, FI-01720 VANTAA, FINLAND

[www.powernet.fi](http://www.powernet.fi)
**ОДО «УНИСОН СЕРВИС»**

220034, г. Минск, ул. Платонова, 10-108

[www.unisons.biz](http://www.unisons.biz) E-mail: [unisonserv@gmail.com](mailto:unisonserv@gmail.com)

Тел./факс +(017) 396 38 27